



SPRAYSTREAM	SPRAYSTREAM 15 i	SPRAYSTREAM 25 i	SPRAYSTREAM Cart Single 25 i	SPRAYSTREAM Plattform 25 i	SPRAYSTREAM 25 i	SPRAYSTREAM 35 i	SPRAYSTREAM 35 i HD	SPRAYSTREAM 35 i	SPRAYSTREAM 50 i	SPRAYSTREAM 50 i/60 i/70 i	SPRAYSTREAM 50 i/60 i/70 i HD	SPRAYSTREAM 50 i POWER	SPRAYSTREAM 50 i TOWER	SPRAYSTREAM 50 i Vertikaltank	SPRAYSTREAM 80 i	SPRAYSTREAM 100 i
Ausführung	Mobiler Trolley	Mobiler Trolley	Mobile Staubbinde- maschine	Teleskopierbarer Edelstahlmast	Autarker Anhänger mit 2.500-L-Tank und Generator	Mobile Staubbinde- maschine	Mobile Staubbinde- maschine Hochdruck (80 bar)	Autarke Staub- bindemaschine mit 1.250-L-Tank	Autarker Anhänger mit 2.000-L-Tank	Staubbinde- maschinen Standard (20 bar)	Staubbinde- maschinen Hochdruck (80 bar)	Teilautarker Anhänger mit Generator	Stationäre Staub- bindemaschine 4 m Höhe	Staubbinde- maschine mit 3.000-L-Tank	Mobile Staubbinde- maschine	Mobile Staubbinde- maschine
Wurfweite	15 m	25 m	25 m	30 m	30 m	35 m	35 m	35 m	50 m	50 – 70 m	50 – 70 m	50 m	60 m	55 m	80 m	100 m
Länge/Breite/Höhe (mm)	1350/600/900	1350/1100/1550	1350/1200/1950	1250/1100/2700	5500/1700/3100	1450/1600/2000	1450/1600/2000	2900/1400/2900	5300/2450/3100	1550/1600/2350	1550/1600/2350	4700/1820/3250	1550/1600/6500	1550/1600/4500	1800/1600/2350	1800/1600/2350
Gewicht (kg)	60	210	175 – 200	285	1100 – 1350	350	350	700	2200	470/500/530	470/500/530	2000	900	900	570	600
Elektrische Leistung:																
Pumpe (kW)	0,75	1,5	1,5–2,2	1,5–2,2	1,1	1,5–3	2,2	1,5	4	4	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5
Totalbelastung (A)	7	6 – 9	9	9	6 – 8	16	10	16	25	25/28/39	25/28/39	28	25	25	49	56
Stromanschluss (A)	1x230 VAC	16	16	16	16	1x230 VAC – 16 A	16	1x230 VAC – 16 A	32	32/32/63	32/63/63	32	32	32	63	63
Minim. Leistung Generator (KVA)	3	8	10	10	–	12	10	10	–	18/25/35	18/25/35	–	18	18	45	60
Hydraulische Leistung:																
Anzahl Düsen	4	15	15	15	15	20	30	20	30	30	60	30	30	30	30	30
Wasserdruck Booster-Pumpe (bar)	100	80	20–80	20 – 80	20	20	80	20	20	20	80	20	20	20	20	20
Wasserdurchsatz (l/h)	10–60	400	400–900	400–900	100–1000	1200	800	600–1200	1300–2700	2700	1400	1800–3600	3600	2700	4500	5400